

BESLUT

Ärendenummer: TD-2019.TN.0070

Ert datum: 2019-02-17

Er referens: Axel Tridem

E-post: axel@tridem.sv

Datum: 2019-02-28

Dispenstransportörerna KB
Boggivägen
950 00 VAGNHULT

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd

Beslut

Malmö Stad medger för följande transport undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd i 4 kap. 15§ trafikförordningen (SFS 1998:1276).

| | |
|---------------------|---|
| FORDON: | Fordon som disponeras av beslutsinnehavaren |
| TRANSPORTSTRÄCKA: | Terminalgatan - Skånegårdsvägen |
| LAST: | Husmodul |
| BREDD (inkl. last): | 415 cm |
| GILTIGHETSTID: | 2019-04-22 -- 2019-07-21 |

FÄRDVÄG:

Terminalgatan - Lodgatan - Västkustvägen - E6 1 - Inre Ringvägen - Annetorpsvägen - Lorensborgsgatan - Gottorpsvägen - Skånegårdsgatan

Beslutet är giltigt under förutsättning att villkoren nedan följs.

Villkor

Denna handling, eller kopia av den, ska medföras under färd och på begäran av polis eller bilinspektör överlämnas för kontroll.

Flera lastenheter får inte placeras bredvid varandra om bredden därmed överstiger 260 cm.

Innan färden påbörjas ska beslutsinnehavaren se till att föraren är förvissad om att färdvägen är framkomlig med hänsyn till vägarbeten, hinder i höjd- och sidled m.m.

Om transporten berör centrala delar i en tätort eller någon annan plats där det kan uppstå

BESLUT

Ärendenummer: TD-2019.TN.0070

Ert datum: 2019-02-17

Er referens: Axel Tridem

E-post: axel@tridem.sv

Datum: 2019-02-28

trafiksvårigheter ska ni samråda med den lokala polisen eller vägtransportledare om transporttidpunkt och eventuell eskort. Vägtransportledare får i sådana fall eskortera transporten.

Transport får inte ske där begränsat axeltryck, boggityck eller begränsad bruttovikt på fordon eller fordonståg angivits med vägmärke.

Transporten får inte utföras

- måndag - torsdag kl 06.00 - 09.00 och kl 15.00 - 20.00
- fredag kl 06.00 - 09.00 och kl 15.00 - 24.00
- lördag och dag före helgdag kl 10.00 - 18.00
- söndag och helgdag kl 12.00 - 20.00
- när sikten är nedsatt (exempelvis vid dimma, tätt snöfall eller snörök).
- vid andra tillfällen då intensiv trafik kan förutses.

Utmärkning

Transportfordonet ska vara försett med följande skyltar och lyktor.

- Varningsskyltar *Bred last* (enradig eller tvåradig) väl synliga framifrån och bakifrån. Den framåtriktade skylten ska vara placerad under vindrutans nedre kant eller med skyltens underkant högst 200 cm över körbanan.
- Breddmarkeringsskyltar (framåtriktade). Skyltarna ska vara placerade så nära fordonets yttre begränsningslinjer, lasten inräknad, som möjligt och vara väl synliga framifrån.
- Rektangulära skyltar (reflexanordningar) enligt 25 kap. 1-7 §§ i *Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar*. Skyltarna ska i sidled vara placerade så nära fordonets yttre begränsningslinjer, lasten inräknad, som möjligt och vara väl synliga bakifrån.
- Minst en varningslykta som avger blinkande orangegult ljus. Lyktan ska uppfylla kraven i 26 kap. i *Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar*. Vid färd i dagsljus ska lyktan vara påslagen endast när transporten inkräktar på ett annat körfält.

Färd i mörker, skymning eller gryning och i övrigt när det är påkallat av väderleken

BESLUT

Ärendenummer: TD-2019.TN.0070

Ert datum: 2019-02-17

Er referens: Axel Tridem

E-post:axel@tridem.sv

Datum: 2019-02-28

eller andra omständigheter

Yttersta delen av fordonet, lasten inräknad, ska märkas ut framtill med två lyktor som visar vitt ljus framåt och med vita reflexer och baktill med två lyktor som visar rött ljus bakåt och med röda reflexer. Lyktorna ska ha en ljusstyrka på minst 40 och högst 100 candel.

Breddmarkeringsskyltarna, de rektangulära skyltarna (reflexanordningarna) och varningsskyltarna på transportfordonet och varning bilen ska vara belysta och varningslyktorna ska vara påslagna.

Varningsbil

Transporten ska åtföljas av en varningsbil.

- Varningsbilen ska utom tättbebyggt område föras cirka 200 meter framför den breda transporten. Vid färd på vägar med mittremsa, mitträcke eller liknande ska varningsbilen föras cirka 200 meter bakom transporten. Vid färd inom tättbebyggt område bör avståndet vara kortare.
- En varningsbil får varna för högst tre fordon eller fordonståg.
- Varningsbilen ska vara en personbil eller lastbil med en totalvikt av högst 4,5 ton. Andra fordon får inte kopplas till varningsbilen.
- Föraren av varningsbilen ska inneha körkort med behörigheten C eller likvärdigt utländskt körkort som gäller i Sverige.
- Varningsbilen ska vara försedd med varningsskyltar *Varning*. Skyltarna ska vara placerade högre än vindrutans övre kant och vara väl synliga framifrån och bakifrån.
- Varningsbilen ska vara utrustad med minst en varningslykta som kan avge blinkande orangegult ljus. Lyktan skall uppfylla kraven i 26 kap. i *Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar*. Vid färd i dagsljus bör lyktan vara påslagen endast när transporten inkräktar på ett annat körfält.
- Det ska finnas annan radioförbindelse än telefon mellan varningsbilen och transportfordonet. Fordonens förare ska kunna tala med varandra på ett språk som båda parter behärskar.
- Förare av varningbil får inte ge anvisningar för trafiken, nödvändiga anvisningar ska ges av vägtransportledare eller polis.



BESLUT

Ärendenummer: TD-2019.TN.0070

Ert datum: 2019-02-17

Er referens: Axel Tridem

E-post: axel@tridem.sv

Datum: 2019-02-28

Breddmarkeringsskyltar (framåtriktade)



röd fluorescerande
vit reflekterande

} --- 100 mm

$b \geq 200$ mm
 $h \geq 700$ mm

Rektangulära reflexanordningar



Baktill på släpvagn eller last på släpvagn



Baktill på bil eller last på bil

Varningsskyltar

(Transportfordon)



**Rekommenderad
skyltstorlek:**
1280x410 mm



Bård
Fluorescerande röd,
 $b = 55$ mm

(Varningsbil)



Fält
Reflekterande gult

Text
Typsnitt: VV-typ TRATEX
Färg: Svart
Storlek: 170/124 mm

Upplysningar

Transport får inte utföras om fordon är belagt med körförbud, har sådana brister som vid kontrollbesiktning eller flygande inspektion medfört föreläggande att avhjälpa bristerna eller om det finns andra hinder för fordonets brukande.

Eventuella skador på gata/väg eller trafikanordning till följd av transporten skall omedelbart anmälas till Fastighets- och gatukontoret tel. 020-34 45 00.

Beslutet kan återkallas.

På Tekniska nämndens vägnar

Anna-Lena Westberg

Anna-Lena Westberg

Avgift: 600 kr